Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 04:18

Link do produktu: https://www.odkurzacze.edd.pl/airpack-home-400h-energyodzysk-ciepla-kontrola-przeplywu-cf2-p-2774.html



AirPack Home 400H Energy+(odzysk ciepła + kontrola przepływu CF2)

Cena brutto	**23 345,40 zł**
Cena netto	**18 980,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Kod producenta	**005B0005**
Kod EAN	**5903896830124**

Opis produktu

Dane techniczne

		AirPack Home 300h		AirPack Home 400h		AirPack Home 500h		AirPack Home 650h		AirPack Home 850h	
Wersja		**Energy+**	**Energy**	**Energy+**	**Energy**	**Energy+**	**Energy**	**Energy+**	**Energy**	**Energy+**	**Energy**
Strumień powietrza	100 Pa	305 m³/h		420 m³/h		495 m³/h		655 m³/h		870 m³/h	
	150 Pa	285 m³/h		400 m³/h		480 m³/h		630 m³/h		840 m³/h	
	200 Pa	260 m³/h		375 m³/h		460 m³/h		610 m³/h		800 m³/h	
Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowę przy max.wydajności*		52 db(A)		54 db(A)		55 db(A)		54 db(A)		58 db(A)	
Poziom mocy akustycznej emitowanej do kanału nawiewnego przy max. wydajności*		56 db(A)		58 db(A)		59 db(A)		59 db(A)		63 db(A)	
Max. sprawność odzysku ciepła*		95%		95%		95%		95%		95%	
Średnia roczna sprawność odzysku ciepła (praca z fabrycznym programem tyg.)*		91%		90%		88%		90%		87%	
Klasa efektywności energetycznej dla klimatu umiarkowanego (sterowanie czasowe)***		A		A		A		A		B	
Automatyczna											

kontrola przepływu CF										
Płynna regulacja wydajności 10-100%										
Bypass 100%										
Dwustopniowe filtry powietrza CleanPad Pure (M5)										
System przeciwzamrożeniowy FPX uruchamiany przy temperaturze < 0°C										
Max. prąd pobierany przez urządzenie	5.9 A		7.5 A		9.8 A		11.5 A		15.6 A	
Zasilanie	230 V (AC), 50 Hc									
Średnica króćców przyłączeniowych	200 mm									
Średnica króćca kondensatu	32 mm									
Masa	65 kg		65 kg		65 kg		78 kg		82 kg	
Temperatura pracy****	warunki dopuszczalne: +0°C÷ +45°C, warunki zalecane: +5 ÷ 45°C									

*** Warunki testu wg. PN-EN13-141-7**
***** Zgodnie z Rozporządzeniem nr 1254/2014**
****** Urządzenie należy zainstalować w pomieszczeniu suchym. Urządzenie nie może być narażone na działanie opadów atmosferycznych. Jeżeli urządzenie będzie działać w temperaturach**

Nowy AirPack wykracza poza standardy

Wąskie, niewykorzystane przestrzenie poddasza są często najlepszym miejscem dla centrali wentylacyjnej. Dzięki smukłej konstrukcji i 50mm izolacji cieplnej AirPack Home horizontal wkomponuje się tam idealnie.

30% większe oszczędności energii

Każdy rekuperator osiąga wysoką sprawność odzysku ciepła tylko wtedy, gdy przepływy powietrza są zrównoważone. Tylko wtedy niemal cała energia powietrza wywiewanego z pomieszczeń może zostać ponownie wykorzystana do podgrzania powietrza świeżego, nawiewanego zimą do budynku.

Dwukrotnie mniejszy hałas w instalacji nawiewnej

Nawet najskuteczniejsza i najbardziej oszczędna wentylacja nie zapewnia komfortu jeśli jest głośna. Dlatego w centralach wentylacyjnych AirPack Home dźwięk jest redukowany już w miejscu jego powstawania.

40%bardziej skuteczna filtracja powietrza

Prawidłowo działająca wentylacja domu jednorodzinnego o powierzchni użytkowej 150 m² w ciągu roku przetłacza ponad 820 tys. m³ świeżego powietrza, czyli pojemność około 220 basenów olimpijskich.
W środowisku miejskim, w każdym 1 m³ powietrza znajduje się około 1 mln cząstek pyłu, które wraz z powietrzem trafią do domu.

Co zrobi Twój rekuperator kiedy temperatura spadnie poniżej 0°C?

Kiedy temperatura na zewnątrz spada poniżej zera, w każdym rekuperatorze zamarza wilgoć blokując przepływ powietrza. Dlatego, aby wentylacja była skuteczna a koszty ogrzewania niskie, rekuperator musi posiadać system przeciwzamrożeniowy umożliwiający zrównoważoną wentylację niezależnie od temperatury powietrza.

Nowe, super sprawne wymienniki ciepła

Czy wiesz, że zwiększenie średniej sprawności odzysku ciepła z 80% do 90% zmniejsza roczny koszt ogrzania powietrza wentylacyjnego o 35%?

Bypass 100%

W letnie wieczory AirPack Home może wyłączyć całkowicie odzysk ciepła i wykorzystać 100% chłodu powietrza zewnętrznego do poprawy komfortu cieplnego w budynku.

Smartfon i laptop zamiast panelu sterowania

Zastąp wszystkie panele sterowania jednym systemem mobilnym, który podłączysz w 1 min. bez jakiejkolwiek konfiguracji.

Najważniejsze w zasięgu ręki

Prostota Air^{++} sprawia, że wszystko czego oczekujesz od Twojego systemu osiągniesz szybciej i nie stracisz czasu na studiowanie instrukcji obsługi.