Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 16:27

Link do produktu: https://www.odkurzacze.edd.pl/anemostat-sufitowy-nawiewny-asn-0-469-p-1236.html



# Anemostat sufitowy nawiewny ASN 0 469

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **346,18 zł** |
| Cena netto | **281,45 zł** |
| Dostępność | **Dostępność - 3 dni** |

## Opis produktu

### Zastosowanie:

Nawiew lub wywiew w instalacjach nisko i średniociśnieniowych, w środowisku nieagresywnym o wilgotności względnej do 70%. Zalecany do nawiewu poziomego w pomieszczeniach o wysokości do ok. 4 m.

### Montaż:

Na kanałach wentylacyjnych prostokątnych, w skrzynkach rozprężnych i w sufitach podwieszanych. Mocowanie za pomocą widocznych śrub w wytłaczanych otworach w ramce czołowej lub z mocowaniem śrubą centralną.

### Budowa:

Ramka czołowa oraz kierownice wykonane z walcowanych, dyfuzorowo ukształtowanych profili z blachy stalowej. Osadzenie kierownic na stałe w ramce zewnętrznej.

### Materiał:

Blacha czarna, ocynkowana lub kwasoodporna.

### Wykończenie powierzchni:

Powłoka lakiernicza proszkowa biała RAL 9003 lub na zamówienie inna zgodna z katalogiem RAL.

**Regulacja przepływu:**

Za pomocą przepustnicy przeciwbieżnej typ P. Ustawianie przepływu powietrza odbywa się od czoła bez konieczności demontażu anemostatu lub za pomocą przepustnicy jednopłaszczyznowej na wlocie do skrzynki rozprężnej SR.