

Link do produktu: <https://www.odkurzacze.edd.pl/centrala-thessla-green-airpack-600-lub-600v-p-814.html>



## Centrala Thessla Green AirPack 600 lub 600V

Cena brutto	<b>14 690,81 zł</b>
Cena netto	<b>11 943,75 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>1110600010</b>

### Opis produktu

Centrala wentylacyjna Thessla Green AirPack 600 (lub AirPack 600V) przeznaczona jest do realizacji różnorodnych inwestycji zapewniając niskie zużycie energii elektrycznej oraz dużą pracę. Posiada oszczędne wentylatory z płynną regulacją wydajności.

Podzespoły wchodzące w skład urządzenia:

- przeciwprądowy wymiennik ciepła
- wentylator nawiewny
- wentylator wywiewny
- filtr powietrza zewnętrznego
- filtr powietrza wewnętrznego
- przepustnica obejścia wymiennika z siłownikiem
- system zapobiegający zamrożeniu kondensatu w wymienniku ciepła
- układ sterowania
- nagrzewnica elektryczna systemu przeciwwamrożeniowego

Urządzenie umożliwia:

- stałą wymianę powietrza w budynku,
- minimalną wymianę powietrza wymaganą ze względów higienicznych,
- uzyskanie oszczędności energii dzięki wysokiej sprawności odzysku ciepła,
- osiągnięcie wysokiego standardu higienicznego dzięki dostarczaniu do pomieszczeń świeżego powietrza oraz usuwaniu zanieczyszczeń w tym wilgoci i tym samym zapobieganiu rozwojowi pleśni i grzybów w budynku.

Dane techniczne:

Strumień powietrza 600 m<sup>3</sup>/h (przy 200 Pa)

Sprawność odzysku ciepła do 92%

Ciśnienie akustyczne w odległości 1 m 48 dB(A)

Wymiennik ciepła przeciwprądowy tworzywo sztuczne (RecAir)

Wentylatory EC (RadiCal)

Bypass automatyczny

System przeciwwamrożeniowy FPX - sterowany elektronicznie

Filtry G4 Zasilanie 230 V (AC), 50 Hz

Maksymalna moc pobierana przez wentylatory 340 W

Moc nagrzewnicy systemu przeciwwamrożeniowego 0-1300 W (płynna regulacja)

Średnica króćców przyłączeniowych 250 mm

Średnica króćca kondensatu 32 mm

Masa 88 kg

Temperatura pracy +5°C ÷ +45°C

Wilgotność względna w otoczeniu zapewnić na poziomie nie powodującym kondensacji pary wodnej na powierzchni obudowy.

Wymiary zew. centrali (razem z elementami montażowymi): 585(755) x 1172(1309) x 810 (wys. x szer. x gł.)