Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 21:39

Link do produktu: https://www.odkurzacze.edd.pl/gree-ucrow-gwh09ub-k3-lclh-5lat-gwarancji-p-2655.html

# GREE UCROW GWH09UB-K3 LCLH - 5lat gwarancji

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **10 373,51 zł** |
| Cena netto | **8 433,75 zł** |
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Numer katalogowy | **GWH12UB-K3DNS4F** |

## Opis produktu




Klimatyzator U-Crown Gree to nasze najnowsze urządzenie w segmencie Premium. Klimatyzator ten dzięki zastosowaniu w nim najnowocześniejszej technologii oraz nowoczesnej, a zarazem eleganckiej stylistyki, będzie najciekawszym i najbardziej konkurencyjnym urządzeniem na rynku Światowym.

Technologicznie dzięki zastosowaniu 2-stopniowej sprężarki klimatyzator U-Crown jest w stanie pracować w każdych warunkach zewnętrznych.  To jedyne urządzenie w naszej ofercie o tak szerokim zakresie pracy, w warunkach zimowych pracuje do -30 °C (temperatura na wylocie może osiągnąć do 50 °C gdy temp. otoczenia osiąga -20 ° C), a w ciepłe dni do 54°C (temperatura na wylocie może być obniżona do 13 °C  gdy temp. otoczenia wynosi 50°C).

W celu zwiększenia komfortu użytkownika, klimatyzator U-Crown może być obsługiwany za pomocą dowolnego telefonu/tabletu Wifi bazującego na systemie Android lub iOS. Pozwala to na kontrole urządzenia z każdego zakątka domu oraz zwiększa możliwości w zakresie planowania pracy.

Klimatyzator U-Crown został zaprojektowany w taki sposób, aby jego nadmuch był w stanie objąć całe pomieszczenie, dzięki czemu nawiew poziomy posiada kąt 130°, a nawiew pionowy kąt 180°. Dzięki temu rozwiązaniu powietrze może zostać rozprowadzone po całym pomieszczeniu.

SPECYFIKACJA

| Model | | | **GWH12UB-K3 LCLH** |
|---|---|---|---|
| Wydajność (min/nom/max) | chłodzenie | kW | 0,39/3,5/4,45 |
| | grzanie | | 0,56/3,6/5,4 |
| Zasilanie | | f/V/Hz | 1f, 220-240 V, 50Hz |
| Zasilanie elektryczne do: | | - | jednostka wewnętrzna |
| Pobór mocy (min/nom/max) | chłodzenie | kW | 0,095/0,92/1,55 |
| | grzanie | | 0,1/0,97/1,68 |
| Prąd pracy chłodzenie | | A | 4,1 |
| Prąd pracy grzanie | | A | 4,2 |
| SEER | | W/W | 7,0 |
| SCOP | | W/W | 5,1 |
| Klasa energetyczna chłodenie/grzanie | | - | A+ +/A+++ |
| Jednostka wewnętrzna | | | |
| Przepływ powietrza | | m³/h | 720/550/490/420/370/320/290 |
| Wydajność osuszania | | l/h | 1,4 |
| Zakres nastawy temperatury | | °C | 16□30 |
| Wymiary [dł x wys x szer] | | mm | 860×305×170 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | | dB(A) | 43/38/36/34/31/23/20 |
| Poziom mocy akustycznej | | dB(A) | 57/51/49/47/44/36/33 |
| Waga | | kg | 11,5 |
| Jednostka zewnętrzna | | | |
| Producent sprężarki | | - | GREE |
| Typ sprężarki | | - | rotacyjna |
| Moc silnika sprężarki | | W | 1430 |
| Przepływ powietrza | | m³/h | 2400 |
| Zakres temperatur otoczenia dla chłodzenia | | °C | -18□54 |
| Zakres temperatur otoczenia dla grzania | | °C | -30~24 |
| Metoda odszraniania | | - | automatyczna |
| Wymiary [dł x wys x szer] | | mm | 899×596×378 |
| Poziom ciśneinia akustycznego | | dB(A) | 52 |
| Poziom mocy akustycznej | | dB(A) | 60 |
| Waga | | kg | 44,5 |
| Czynnik chłodniczy | | - | R410A |
| Ilość czynnika chłodniczego | | kg | 1,3 |
| Długosc instalacji bez doaldowania czynnika | | m | 5 |
| Dodatkowa ilość czynnika | | g/m | 20 |
| Średnica rur [ciecz/gaz] | | cal | φ6-φ12 |
| Srednica rur [ciecz/gaz] | | mm | 1/4"-1/2" |
| Maksymalne odległości | wysokość | m | 10 |
| | długość | m | 20 |