

Link do produktu: <https://www.odkurzacze.edd.pl/jednostka-centralna-vacumaid-s2800-split-p-15.html>



Jednostka centralna VacuMaid S2800 Split

Cena brutto	9 120,30 zł
Cena netto	7 414,88 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	S2800split

Opis produktu

Modele cykloniczne SPLIT



W jednostkach centralnych typu Split oddzielono silnik lub silniki od części separatora zanieczyszczeń i zbiornika na kurz. Pozwoliło to na zaprojektowanie separatora cyklonicznego (DC1200, DC1100) o większych gabarytach i zdecydowanie lepszych właściwościach filtracyjnych.

Oddzielenie separatora zanieczyszczeń od silnika pozostawia więcej swobody projektantom i architektom przy projektowaniu położenia jednostki centralnej. W budynku w miejscu dowolnie wybranym można umiejscowić zbiornik na kurz bez obawy o hałas generowany przez silnik. Nie ma też obaw o opory hydrauliczne stawiane przez przewód wydechowy, gdyż bez obsługi silnik jest niewielki i łatwy w instalacji nawet w pomieszczeniach trudno dostępnych, można więc umiejscowić go tuż przed wyrzutnią powietrza.

Rozdzielona konstrukcja jednostki centralnej pozwoliła na zastosowanie dodatkowego filtra włosów, które są elementem wyjątkowo trudnym w separacji.

Modele

- *S2800 Split*

Odkurzacz centralny S2800 Split



Odkurzacz S2800 Split to najdoskonalszy jednosilnikowy odkurzacz centralny na rynku. Wyposażony w największy oryginalny silnik Ametek Lamb gwarantuje największą wydajność i niezawodność działania. Silnik ten został specjalnie zaprojektowany do odkurzacza cyklonicznego, którego moc nie jest hamowana przez żaden worek odwrócony ani inny filtr powodujący zmniejszenie wydajności urządzenia. Jakość jest potwierdzona gwarancją, która dla tego modelu wynosi aż 7 lat. Jest to najdłuższa gwarancja, jaką zdecydował się dać Ametek na swój produkt, między innymi dzięki doskonałej ochronie silnika, jaką oferuje konstrukcja SPLIT. Odkurzacz centralny S2800 Split posiada system miękkiego startu, który eliminuje gwałtowne i niepotrzebne chwilowe wzrosty natężenia prądu na komutatorze silnika przy uruchomieniu urządzenia.

Split to doskonale rozwiązanie dla osób ceniących wygodę użytkowania odkurzacza, bez konieczności dbania o filtry, czy zapychające się worki. Rozwiązanie Split pozwala cieszyć się niczym nie zakłóconą mocą odkurzacza bez względu na stopień zapełnienia zbiornika na kurz.

Standartowo jednostka S2800 Split jest wyposażona w separator zanieczyszczeń DC1200 wyposażony w filtr włosów i dodatkowo filtr elektrostatyczny. Na życzenie urządzenie może być wyposażone w separator DC1100, który zamiast filtra elektrostatycznego posiada bardzo skuteczne filtry piankowe.

Silniki jednostek centralnych typu Split można łączyć równolegle z jednym separatorem DC1240 w celu zwiększenia przepływu powietrza.

Rozwiązanie takie pozwala na uzyskanie bardzo dużej wydajności systemu w atrakcyjnej cenie.

Parametry techniczne S2800 Split

Parametr	Jedn	Warto??
	ostk	
	a	
Liczba silników	[-]	1
Moc elektryczna	[W]	1780

Przepływ powietrza	[m ³ /h]	201
Podciśnienie	[kPa]	34,1
Wykonanie filtra	[-]	cyklon + filtr elektrostatyczny
Dodatkowe filtry	[-]	filtr włosów
Pojemność zbiornika na kurz	[dm ³]	24
Maksymalna dł. przewodu magistralnego	[m]	60
Orientacyjna powierzchnia sprzątania	[m ²]	500
Poziom hałasu	[dB]	66
Gwarancja	[-]	7 lat

Liczba silników [szt.] / Producent: **1**

Poziom hałasu [dB]: **brak danych**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Gwarancja: 7 lat