Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 03:21

Link do produktu: https://www.odkurzacze.edd.pl/kasetonowe-standart-inverter-ut36-p-844.html



# Kasetonowe Standart-Inverter UT36

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **23 989,00 zł** |
| Cena netto | **19 503,25 zł** |
| Dostępność | **Dostępność - 3 dni** |
| Numer katalogowy | **UT36** |

## Opis produktu

Klimatyzatory kasetonowe mają różnorodne zastosowania. Mogą być instalowane w różnych pomieszczeniach takich jak restauracje, hotele, biura i sale konferencyjne. Jednostka kasetonowa ma estetyczny wygląd i wyposażona jest w szereg użytecznych funkcji. Posiada 4-stronny wypływ powietrza pozwalający na równomierny i szeroki rozkład powietrza w pomieszczeniu.

Klimatyzator - zalety i funkcje urządzenia:

- BARDZO WYSOKA WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA w porównaniu z urządzeniami dostępnymi na rynku!
- BARDZO NISKI MINIMALNY POZIOM HAŁASU w porównaniu z urządzeniami dostępnymi na rynku!
- niezależne ustawienia 4 paneli: możliwość regulacji ustawienia strugi powietrza zadowala zarówno klientów, którzy preferują nawiew bezpośredni jak i tych, którzy wolą nawiew pośredni,
- szeroki wypływ powietrza: udoskonalone szerokie i wąskie nawiewy zapewniają komfortowe rozprowadzanie powietrza, zapobiegając powstawaniu tzw. martwych stref,
- ruchy wirujące : równomierny rozkład temperatury przy podłodze, minimalna różnica temperatury między sufitem, a podłogą,
- opcja wysokich sufitów - do 4,2 metrów,
- wygodny sterownik ścienny,
- kompaktowy rozmiar,
- automatyczna zmiana trybu pracy,
- tryb cichej pracy nocnej jednostki zewnętrznej,
- kontrolowanie temperatury otoczenia za pomocą 2 termostatów,
- długa instalacja - 50 m w poziomie, 30 m w pionie między jednostką wewnętrzną, a zewnętrzną,
- programowanie tygodniowe,
- autorestart po zaniku i powrocie zasilania,
- ekologiczny czynnik chłodniczy R410A,
- gwarancja 3 lata!

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Jednostka wewnętrzna | | | | |
| Wydajność | Chłodzenie | Min./nom./max | kW | 12,5 |
| | Grzanie | Min./nom./max | kW | 14,0 |
| Wydajność w niskich temp. | Grzanie -7°C | Max | kW | 4,1 |
| Pobór mocy (zestaw) | Chłodzenie | Nom. | kW | 0,99 |
| | Grzanie | Nom. | kW | 1,04 |
| Pobór mocy (j. wewn.) | | Min./nom./max | W | 20 / 30 / 30 |
| Pobór prądu | Chłodzenie/Grzanie | Nom. | A | 4,4 / 4,6 |
| Zasilanie | | | ø/V/Hz | 1 / 220-240 / 50 |
| EER | | | | 3,54 |
| COP | | | | 4,04 |
| SEER | | | | 6,11 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SCOP | | | | 4,11 |
| Obciążenie cieplne (@-10°C) | | | kW | 4,0 |
| Klasa sezonowej wydajn. ener | Chłodzenie/Grzanie | | | A++ / A+ |
| Roczne zużycie energii | Chłodzenie/Grzanie | | kWh | 201 / 1 366 |
| Przyłącza rur | Ciecz | | mm(cale) | ø 6,35 (1/4) |
| | Gaz | | mm(cale) | ø 9,52 (3/8) |
| | Skropliny | Śr. zewn./wewn. | mm | ø 32 / 25 |
| Przepływ powietrza | | Wys./śr./nis. | m³/min | 13,0 / 12,0 / 10,0 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Wys./śr./nis. | dBA | 35 / 33 / 31 |
| Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Max | dBA | 44 |
| Osuszanie | | | l/h | 1,3 |
| Wymiary | Obudowa | Szer.×wys.×gł. | mm | 840 × 204 × 840 |
| Waga | Obudowa | | kg | 21,0 |

## Szeroki

## wypływ powietrza

Udoskonalone szerokie nawiewy zapewniają skuteczne rozprowadzanie powietrza, zapobiegając powstawaniu tzw. martwych stref.

## Niezależne

## ustawianie nawiewów

Możliwość niezależnego sterowania każdej z czterech żaluzji osobno, dzięki instalacji indywidualnych silników.

* Funkcje dostępne z przewodowym sterownikiem dostarczanym z jednostką - PQRCVSL0(QW).

## Łatwe

## mocowanie panela

Łatwo zdejmowane narożniki paneli w znaczący sposób ułatwiają instalację kasety oraz umożliwiają kontrolę serwisową przyłączy chłodniczych oraz skroplin.

Zdejmowane narożniki panela

Zatrzaski znacznie ułatwiają mocowanie panela do obudowy klimatyzatora kasetonowego.

## Cicha praca

## nowego wentylatora 3D

Udoskonalony kształt obudowy zmniejsza poziom hałasu i drgań wywoływanych przez wentylator.

## Obniżenie

## poziomu hałasu

Silnik prądu stałego BLDC zapewnia cichą pracę jednostki wewnętrznej przy zastosowaniu wysokowydajnego wentylatora turbo, a mocowanie antywibracyjne redukuje hałas powstały na skutek drgań.

## Redukcja

## wibracji

Udoskonalony kształt obudowy zmniejsza poziom hałasu i drgań wywoływanych przez wentylator.

## Redukcja zanieczyszczeń

## na suficie

Nowy kształt wylotu redukuje zanieczyszczenie powstałe na suficie na skutek ruchu powietrza.