



Klimafix 40mm

Cena brutto	252,48 zł
Cena netto	205,27 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni

Opis produktu

Maty z wełny ROCKWOOL pokryte zbrojoną folią aluminiową, posiadające prostopadły układ włókien do płaszczyzny podłoża, który zapewnia utrzymanie pierwotnej grubości w przypadku izolacji zagięć i narożników.

KLIMAFIX - mata, która oprócz specyficznego układu włókien i powłoki zewnętrznej z folii aluminiowej, dodatkowo została wyposażona w fabrycznie nałożoną warstwę kleju na całej powierzchni wełny. Warstwę kleju zabezpiecza prosta do zdjęcia folia PE. Mata KLIMAFIX ma właściwości samoprzylepne, co eliminuje wykorzystanie elementów mocujących w postaci szpilek samoprzylepnych lub zgrzewanych, talerzyków zaciskowych i kapturków.

Zastosowanie:

Mata KLIMAFIX przeznaczona jest do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwkondensacyjnej kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o dowolnym przekroju np. prostokątnym, kołowym itp. Użycie maty KLIMAFIX pomaga skrócić czas montażu izolacji nawet do 40%.

Współczynnik przewodzenia ciepła: $< 0,042 \text{ W/mK}$

Gęstość nominalna: 36 kg/m^3

Temperatura pracy: 50°C

Zawartość całkowita siarki: $< 0,4\%$

Klasyfikacja ogniowa: wybór niepalny

Długość: 6000mm

Szerokość: 1000mm

Grubość: 40mm

Ilość m² w paczce: 6m²