Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 10:57

Link do produktu: https://www.odkurzacze.edd.pl/klimatyzator-kanalowy-um36-p-872.html



Klimatyzator Kanałowy UM36

Cena brutto	**21 746,40 zł**
Cena netto	**17 680,00 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Numer katalogowy	**UM36**

Opis produktu

- (Zaloguj / Zarejestruj się)

Kategorie

- KLIMATYZACJA
  - Klimatyzatory VIVAX
  - Klimatyzatory LG
    - - Pokojowe - ścienne
    - - Komercyjne
    - - Synchro agregaty
    - - Multi split
    - - Akcesoria
    - - Centrale rekuperacyjne
  - Klimatyzatory Rotenso
  - Czynniki chłodnicze
  - Rury miedziane w otulinie
  - Pompki skroplin BlueDiamond
  - Pompki skroplin Aspen
  - Wsporniki i podstawy
  - Środki do czyszczenia
  - Koryta i akcesoria
  - Akcesoria montażowe
  - Zestawy zimowe
- WENTYLACJA
- CHŁODNICTWO
- ARCHIWUM
- Narzędzia montażowe
- Oferta specjalna
- WYPRZEDAŻ

Ostatnio przeglądane

- Klimatyzator Kanałowy LG...
- Klimatyzator Kanałowy LG...

- Drukuj
- Powiększ do pełnego rozmiaru

Klimatyzator Kanałowy LG UM36.N24 (jednostka wewnętrzna)

Producent: LG - www.lg.thermosilesia.pl

Gwarancja 36 miesięcy.

ThermoSilesia jako firma dystrybucyjna współpracuje tylko i wyłącznie z Kontrahentami, których profil działalności stanowi dalszą odsprzedaż produktów HVAC (Klimatyzacja, Wentylacja, Chłodnictwo). Chcesz poznać ceny oraz dostępność

- Dane techniczne
- Szczegóły
- Pliki do pobrania

Unikalne cechy

Jednostka wewnętrzna				UM36.N24
Wydajność	Chłodzenie	Min./nom./max	kW	4,0 / 10,0 / 11,0
	Grzanie	Min./nom./max	kW	4,5 / 11,2 / 12,3
Wydajność w niskich temp.	Grzanie -7°C	Max	kW	10,0
Pobór mocy (zestaw)	Chłodzenie	Nom.	kW	3,12
	Grzanie	Nom.	kW	3,19
Pobór mocy (j. wewn.)		Min./nom./max (przy 49Pa)	W	120 / 210
		Min/Max (przy 147Pa)	W	200 / 360
Pobór prądu	Chłodzenie/Grzanie	Nom.	A	4,7 / 4,9
Zasilanie			ø/V/Hz	1 / 220-240 / 50
EER				3,21
COP				3,51
SEER				5,11
SCOP				3,81
Obciążenie cieplne (@-10°C)			kW	7,8
Klasa sezonowej wydajn. ener	Chłodzenie/Grzanie			A / A
Roczne zużycie energii	Chłodzenie/Grzanie		kWh	685 / 2866
Przyłącza rur	Ciecz		mm(cale)	ø 9,52 (3/8)
	Gaz		mm(cale)	ø 15,88 (5/8)
	Skropliny	Śr. zewn./wewn.	mm	32 / 25
Przepływ powietrza		Wys./śr./nis.	m^3/min	32,0 / 28,0 / 24,0
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	Wys./śr./nis.	dBA	36 / 34 / 33
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Max	dBA	60
Osuszanie			l/h	3,2
Wymiary	Obudowa	Szer.×wys.×gł.	mm	1250 × 270 × 700
Waga	Obudowa		kg	36,0
Spręż dyspozycyjny (ESP)		Min.~Max	mmAq(Pa)	4~15(39~147)

Technologia E.S.P.
(Liniowa kontrola sprężu dyspozycyjnego)

Precyzyjna kontrola ilości nawiewanego powietrza za pomocą sterownika przewodowego jest możliwa dzięki technologii E.S.P. Silnik BLDC może kontrolować prędkość wentylatora i ilość powietrza dopasowując spręż do warunków instalacji. Technologia E.S.P. eliminuje konieczność instalowania dodatkowych akcesoriów do precyzyjnej regulacji przepływu powietrza.

Kontrola temperatury przy pomocy 2 czujników

Temperatura wewnętrz pomieszczenia może być kontrolowana za pomocą termostatów umieszczonych w sterowniku przewodowym oraz jednostce wewnętrznej. Pomiędzy sufitem a podłogą temperatura powietrza może się różnić, a 2 czujniki temperatury umieszczone na różnych wysokościach pozwalają precyzyjniej utrzymywać zadaną temperaturę, zapewniając maksymalnie komfortowe warunki w pomieszczeniu.

Automatyczny wybór optymalnej dla użytkownika temperatury wynikający z porównania pomiarów z 2 różnych czujników. Możliwy jest zatem wybór miejsca pomiaru temperatury (kod 04):
01: pomiar sterownika,
02: pomiar na czerpni,
03: pomiar ważony (dwa punkty).

Jednoczesna praca w kilku pomieszczeniach

Dzięki zainstalowaniu komory rozdziału powietrza, kanałów spiro i kratek nawiewnych możliwa jest praca w trybie chłodzenia/grzania w kilku pomieszczeniach jednocześnie.

Obniżona wysokość jednostek

Nowe niższe klimatyzatory kanałowe wysokiego sprężu marki LG stanowią doskonałe rozwiązanie w pomieszczeniach z ograniczoną powierzchnią instalacyjną.

Maksymalizacja sprężu dyspozycyjnego (E.S.P.)

Nowe klimatyzatory kanałowe LG Standard Inverter niezależnie od swej wydajności charakteryzują się wyższym sprężem dyspozycyjnym (ESP) osiągającym poziom nawet 150Pa.

Łatwy serwis
i konserwacja

Nowe klimatyzatory kanałowe LG Standard Inverter niezależnie od swej wydajności charakteryzują się wyższym sprężem dyspozycyjnym (ESP) osiągającym poziom nawet 150Pa.