

Link do produktu: <https://www.odkurzacze.edd.pl/klimatyzator-przypodlogowo-sufitowy-cv09-p-852.html>

# Klimatyzator Przypodłogowo-sufitowy CV09

Cena brutto	<b>11 382,89 zł</b>
Cena netto	<b>9 254,38 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>CV09</b>

## Opis produktu

### Funkcje

- Długie instalacje chłodnicze i duże różnice wysokości
- Bezprzewodowy pilot
- Funkcja gorącego startu
- Automatyczna zmiana trybu pracy
- Funkcja Jet Cool
- 24-godzinne programowanie ON/OFF
- Funkcja zerowego zużycia baterii
- Automatyczny restart
- Sterownik centralny (akcesoria)

Jednostka wewnętrzna		CV09		
Wydajność	Chłodzenie	Min./nom./max	kW	1,0 / 2,5 / 2,8
	Grzanie	Min./nom./max	kW	1,2 / 3,0 / 3,3
Wydajność w niskich temp.	Grzanie -7°C	Max	kW	3,1
Pobór mocy (zestaw)	Chłodzenie	Nom.	kW	0,75
	Grzanie	Nom.	kW	0,83
Pobór mocy (j. wewn.)		Min./max	W	10 / 30
Pobór prądu	Chłodzenie/Grzanie	Nom.	A	3,26 / 3,61
Zasilanie			ø/V/Hz	1 / 220-240 / 50
EER				3,33
COP				3,61
SEER				5,11
SCOP				3,81
Obciążenie cieplne (@-10°C)			kW	3,0
Klasa sezonowej wydajn. ener	Chłodzenie/Grzanie			A / A
Roczne zużycie energii	Chłodzenie/Grzanie		kWh	172 / 1102
Przyłącza rur	Ciecz		mm(cał)	ø 6,35 (1/4)
	Gaz		mm(cał)	ø 9,52 (3/8)
	Skropliny	Śr. zewn./wewn.	mm	21,5 / 16,0
Przepływ powietrza		Wys./śr./nis.	m <sup>3</sup> /min	7,6 / 6,9 / 6,2
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	Wys./śr./nis.	dBA	38 / 35 / 32
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Max	dBA	52
Osuszanie			l/h	1,2
Wymiary	Obudowa	Szer. x wys. x gł.	mm	900 × 200 × 490
Waga	Obudowa		kg	13,7



---

## Swoboda wyboru miejsca instalacji

Klimatyzatory przypodłogowo-sufi towe mogą być umieszczane zarówno na ścianie przy podłodze jak i pod sufiem, oszczędzając tym samym wiele miejsca w biurze lub sklepie.



## Sterowanie nawiewem powietrza

Kąt nawiewu powietrza może być dostosowywany w pionie przy użyciu sterownika a w poziomie poprzez ręczną regulację położenia żaluzji.



## Kontrola temperatury przy pomocy 2 czujników

Temperatura wewnątrz pomieszczenia może być sprawdzana za pomocą czujników umieszczonych w sterowniku przewodowym oraz jednostce wewnętrznej. Pomiędzy sufitem a podłogą temperatura powietrza może się różnić, a 2 czujniki temperatury umieszczone na różnych wysokościach pozwalają precyzyjniej utrzymywać zadaną temperaturę, zapewniając maksymalnie komfortowe warunki w pomieszczeniu.



Możliwość wyboru miejsca pomiaru temperatury z poziomu sterownika (kod 04):

- 01: pomiar ze sterownika,
- 02: pomiar na czerpni,
- 03: pomiar ważony (dwa punkty).

UWAGA: Funkcja wymaga zakupu przewodowego sterownika PQRCVSL0 lub PQRCVSL0QW.



## Wygodny w obsłudze filtr

Jeśli filtr powietrza będzie wymagał czyszczenia (po około 2 400 godz. użytkowania), zostaniesz o tym powiadomiony poprzez włączenie się alarmu umieszczonego na przednim panelu urządzenia. Konstrukcja obudowy klimatyzatora przypodłogowo-sufitowego czyni wyjmowanie i czyszczenie filtra niezwykle łatwym.

