

Link do produktu: <https://www.odkurzacze.edd.pl/klimatyzator-przypodlogowo-sufitowy-cv09-p-852.html>

Klimatyzator Przypodłogowo-sufitowy CV09

Cena brutto	11 382,89 zł
Cena netto	9 254,38 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	CV09

Opis produktu

Funkcje

- Długie instalacje chłodnicze i duże różnice wysokości
- Bezprzewodowy pilot
- Funkcja gorącego startu
- Automatyczna zmiana trybu pracy
- Funkcja Jet Cool
- 24-godzinne programowanie ON/OFF
- Funkcja zerowego zużycia baterii
- Automatyczny restart
- Sterownik centralny (akcesoria)

Jednostka wewnętrzna		CV09	
Wydajność	Chłodzenie	Min./nom./max	kW 1,0 / 2,5 / 2,8
	Grzanie	Min./nom./max	kW 1,2 / 3,0 / 3,3
Wydajność w niskich temp.	Grzanie -7°C	Max	kW 3,1
Pobór mocy (zestaw)	Chłodzenie	Nom.	kW 0,75
	Grzanie	Nom.	kW 0,83
Pobór mocy (j. wewn.)		Min./max	W 10 / 30
Pobór prądu	Chłodzenie/Grzanie	Nom.	A 3,26 / 3,61
Zasilanie			ø/V/Hz 1 / 220-240 / 50
EER			3,33
COP			3,61
SEER			5,11
SCOP			3,81
Obciążenie cieplne (@-10°C)			kW 3,0
Klasa sezonowej wydajn. ener	Chłodzenie/Grzanie		A / A
Roczne zużycie energii	Chłodzenie/Grzanie		kWh 172 / 1102
Przyłącza rur	Ciecz		mm(cał) ø 6,35 (1/4)
	Gaz		mm(cał) ø 9,52 (3/8)
	Skropliny	Śr. zewn./wewn.	mm 21,5 / 16,0
Przepływ powietrza		Wys./śr./nis.	m³/min 7,6 / 6,9 / 6,2
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	Wys./śr./nis.	dBA 38 / 35 / 32
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Max	dBA 52
Osuszanie			l/h 1,2
Wymiary	Obudowa	Szer.xwys.xgł.	mm 900 × 200 × 490
Waga	Obudowa		kg 13,7



Swoboda wyboru miejsca instalacji

Klimatyzatory przypodłogowo-sufi towe mogą być umieszczane zarówno na ścianie przy podłodze jak i pod sufiem, oszczędzając tym samym wiele miejsca w biurze lub sklepie.



Sterowanie nawiewem powietrza

Kąt nawiewu powietrza może być dostosowywany w pionie przy użyciu sterownika a w poziomie poprzez ręczną regulację położenia żaluzji.



Kontrola temperatury przy pomocy 2 czujników

Temperatura wewnątrz pomieszczenia może być sprawdzana za pomocą czujników umieszczonych w sterowniku przewodowym oraz jednostce wewnętrznej. Pomiędzy sufitem a podłogą temperatura powietrza może się różnić, a 2 czujniki temperatury umieszczone na różnych wysokościach pozwalają precyzyjniej utrzymywać zadaną temperaturę, zapewniając maksymalnie komfortowe warunki w pomieszczeniu.



Możliwość wyboru miejsca pomiaru temperatury z poziomu sterownika (kod 04):

- 01: pomiar ze sterownika,
- 02: pomiar na czerpni,
- 03: pomiar ważony (dwa punkty).

UWAGA: Funkcja wymaga zakupu przewodowego sterownika PQRCVSL0 lub PQRCVSL0QW.



Wygodny w obsłudze filtr

Jeśli filtr powietrza będzie wymagał czyszczenia (po około 2 400 godz. użytkowania), zostaniesz o tym powiadomiony poprzez włączenie się alarmu umieszczonego na przednim panelu urządzenia. Konstrukcja obudowy klimatyzatora przypodłogowo-sufitowego czyni wyjmowanie i czyszczenie filtra niezwykle łatwym.

