

Link do produktu: <https://www.odkurzacze.edd.pl/przewod-aluminiowy-elastyczny-125-nieizolowany-af012eco-p-1365.html>



Przewód aluminiowy elastyczny 125, nieizolowany AF012ECO

Cena brutto	53,50 zł
Cena netto	43,50 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni

Opis produktu

Nieizolowany, aluminiowy przewód elastyczny AF012ECO może być wykorzystywany do transportu powietrza nie tylko w instalacjach kanałowych klimatyzacji, ale również wentylacji. Decydując się na zakup można liczyć nie tylko na staranność jego wykonania, ale również na wysoki poziom bezpieczeństwa, w przeciwieństwie do wielu innych propozycji przewód nie emituje bowiem toksycznych gazów nawet, jeśli będą działały na niego wysokie temperatury. Produkt charakteryzują również niskie koszty, które związane z transportem i magazynowaniem przewodu. Stosując przewód nie musimy wykorzystywać już kształtek, nie można przy tym nie docenić i tego, że przewód znakomicie tłumi drgania instalacji.

Dwuwarstwowy laminat aluminium z poliestrem. Odporny na uszkodzenia mechaniczne. Przewód jest wzmocniony spiralą z drutu stalowego o skoku 24 mm.

Zakres średnic 83-635mm

Zakres temp. pracy -30/+140°C

Maks. prędkość powietrza 30m/s

Maks. nadciśnienie robocze 2500Pa

Standardowa długość 10m

Opakowanie karton 0,5m