

Link do produktu: <https://www.odkurzacze.edd.pl/przewod-elastyczny-izolowany-m0izo-160-p-1382.html>



Przewód elastyczny izolowany M0IZO 160

Cena brutto	262,70 zł
Cena netto	213,58 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni

Opis produktu

Zalety produktu:

- całkowicie niepalny przewód elastyczny. Warstwa wewnętrzna nie zawiera poliestru
- dzięki grubszej warstwie aluminium przewód ma większą sztywność, trwałość i odporność mechaniczną w porównaniu z tradycyjnym przewodem elastycznym
- pakowane pojedynczo, standardowe 10 metrowe przewody, ściśnięte w opakowania kartonowe 1 m
- niskie koszty transportu i magazynowania
- łatwość montażu
- brak konieczności używania specjalnych narzędzi do cięcia lub mocowania
- nie emituje toksycznych gazów w wysokich temperaturach
- produkt posiada europejskie atesty na niepalność
- polski Atest Higieniczny
- Deklaracja Zgodności z polskimi normami PN-EN 13180:2004

Zastosowanie:

Przewód elastyczny izolowany termicznie, specjalnie zaprojektowanym dla potrzeb rynku instalacji wentylacji i klimatyzacji. Dzięki odporności temperaturowej do +250°C i całkowitej niepalności nadaje się do dystrybucji

gorącego powietrza, m.in. do rozprowadzania gorącego powietrza z kominków. Tłumi drgania instalacji, ogranicza konieczność stosowania kształtek. Izoluje termicznie.

Konstrukcja:

Warstwę wewnętrzną przewodu M0izo stanowi nieperforowany przewód M0. Dwuwarstwowa folia aluminiowa sklejana niepalnym klejem. Zatopiona spirala z drutu stalowego o skoku 24 mm. Powłoką izolacyjną jest wełna mineralna, natomiast osłonę zewnętrzną stanowi wielowarstwowa powłoka z laminowanego aluminium wzmocnionego włóknem szklanym.