Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 19:17

Link do produktu: https://www.odkurzacze.edd.pl/rekuperator-brink-renovent-excellent-400-l-40-p-629.html



Rekuperator Brink Renovent Excellent 400 L 4/0

Cena brutto	**13 903,50 zł**
Cena netto	**11 303,66 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**421024**

Opis produktu

Cechy charakterystyczne jednostek Brink:

- praca urządzeń w technologii Constant Flow – stały wydatek powietrza niezależnie od oporów instalacji i jednostki
- wymiennik przeciwprądowy Brink z tworzywa sztucznego – najwyższa sprawność odzysku ciepła (do 95%)
- 100% by-pass i nagrzewnica wstępna w standardzie (*)
- wentylatory EC z łopatkami wygiętymi do tyłu – większa efektywność (**)
- inteligentny, opatentowany przez Brink, system przeciwzamrożeniowy (proporcjonalna praca nagrzewnicy wstępnej w zależności od wzrostu oporów na wymienniku -> zamarzania kondensatu).
- Najwyższe klasy energetyczne urządzeń na rynku – klasa A+ dla Renovent Excellent 300 i 400 oraz dla Sky 300 z instalacją wyposażoną w system wentylacji 2-strefowej od Brink (na podstawie poziomu CO2).

Wszystkie urządzenia występują w wersji prawej R lub lewej L oraz w wykonaniu STANDARD i PLUS (z rozbudowaną automatyką).

Użycie

- Wentylacja i rekuperacja powietrza w zastosowaniach domowych
- Montaż w ścianach wewnętrznych

Kompozycja

- Obudowa z lakierowanej płyty stalowej
- Złącza o przekroju okrągłym
- Taca ociekowa na skropliny
- Obudowa wewnętrzna z pianką EPS izolującą termicznie i akustycznie

Wentylator

- Jednostrumieniowy wentylator odśrodkowy
- Silnik DC napędzany bezpośrednio

Wymiennik

- Statyczny strumieniowy wymiennik przeciwprądowy z płytkami z tworzywa sztucznego i 100% bypass
- Wydajność: 95% (wg NEN 5138)

Filtr

- Podstawowy Renovent składa się z dwóch filtrów EU3
- Opcjonalnie dostępny jest wysokowydajny filtr F6: 10x wyższa powierzchnia filtracji niż w przypadku filtra grawimetrycznego, 2.5x dłuższy czas pracy. Kompaktowe wymiary, możliwośc instalacji zamiast filtra EU3 bez jakichkolwiek modyfikacji

Opcje

- **Renovent Excellent Plus:**

Akcesoria

- Przełącznik trzystopniowy, typ **CVREN 3**
- Filtr F7, typ **FSREN EX F7**
- 4-stopniowy zdalny sterownik z odbiornikiem **RF4**
- **Sterownik AirControl**

Wymiary

	H [mm]	B [mm]	D [mm]	Ø [mm]	Kg
Excellent 180	600	560	302	125	25
Excellent 300	765	677	564	150/160	38
Excellent 400	765	677	564	180	38