

Link do produktu: <https://www.odkurzacze.edd.pl/wentylator-domowy-dospel-styl-100-wch-p-453.html>



## Wentylator Domowy "DOSPEL" Styl Ø 100 WCH

Cena brutto	<b>224,74 zł</b>
Cena netto	<b>182,72 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>007-0009P</b>

### Opis produktu

Wentylator **wyciągowy** STYL Ø100 WCH firmy Dospel z nowoczesnym wzornictwem do zastosowania w pomieszczeniach prysznicowych, łazienkach, kuchniach i innych pomieszczeniach mieszkalnych.

**Model Styl 100 i Styl 120 wyposażone są standardowo w przepustnicę.**

#### GŁÓWNE CECHY:

- ŚREDNICA KRÓĆCA - **99 mm** (DO KANAŁU **100 mm**)
- WYSOKA WYDAJNOŚĆ - MAX **100 m<sup>3</sup>/h**
- WYSOKA ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ - MAX **15 W**
- GŁOŚNOŚĆ - MAX **40 dB(A) / 3 m**
- **HIGROTIMER** - CZUJNIK WILGOCI - **40 ÷ 80%**
- **TIMER** - WYŁĄCZNIK CZASOWY - **2 ÷ 20 min.**
- **CICHE** ŁOŻYSKA ŚLIZGOWE
- **SIATECZKA PRZECIWIW OWADOM**
- GWARANCJA PRODUCENTA - **60M-CY**
- RENOMOWANY PRODUCENT - **DOSPEL**
- AERODYNAMICZNE ŁOPATKI WIRNIKA (ŚMIGŁA)
- STYLOWY WYGLĄD
- ODPORNY NA DZIAŁANIE UV (NIEŻÓŁKNAJĄCY) PCV TYPU ABS

#### AUTOMATYKA:

Dzięki zastosowaniu **czujnika wilgotności (higrostat)** i wyłącznika czasowego (timer) wentylator załączy się samoczynnie, jeżeli poziom wilgotności w pomieszczeniu przekracza próg czujnika **40-80%** wilgotności i pracuje automatycznie, aż poziom wilgotności spadnie do standardowego poziomu - ustawionego wcześniej na odpowiednim potencjometrze), po czym wentylator przełączy się w tryb pracy timeru i będzie pracował jeszcze przez czas ustawiony na timerze.

Dzięki funkcji **timeru (wyłącznika czasowego)** wentylator może pracować w przedziale czasowym od około **2** do około **23** minut, po wyłączeniu wentylatora przełącznikiem (np. od instalacji oświetleniowej).

#### PRZYKŁAD MONTAŻU

1. montaż ścienny - wyciąg do istniejącej wentylacji
2. montaż ścienny - wyciąg na zewnątrz budynku
3. montaż sufitowy (tylko wersja z łożyskiem kulkowym - dostępne na specjalne zamówienie) - wyciąg do istniejącej wentylacji
4. montaż sufitowy (tylko wersja z łożyskiem kulkowym - dostępne na specjalne zamówienie) - wyciąg na zewnątrz budynku