Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 21:28

Link do produktu: https://www.odkurzacze.edd.pl/wentylator-domowy-dospel-styl-100-wch-p-453.html



Wentylator Domowy "DOSPEL" Styl Ø 100 WCH

Cena brutto	**224,74 zł**
Cena netto	**182,72 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**007-0009P**

Opis produktu

Wentylator **wyciągowy** STYL Ø100 WCH firmy Dospel z nowoczesnym wzornictwem do zastosowania w pomieszczeniach prysznicowych, łazienkach, kuchniach i innych pomieszczeniach mieszkalnych.

Model Styl 100 i Styl 120 wyposażone są standardowo w przepustnicę.

GŁÓWNE CECHY:

- ŚREDNICA KRÓĆCA - **99 mm** (DO KANAŁU **100 mm**)
- WYSOKA WYDAJNOŚĆ - MAX **100 m3/h**
- WYSOKA ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ - MAX **15 W**
- GŁOŚNOŚĆ - MAX **40 dB(A) / 3 m**
- **HIGROTIMER** - CZUJNIK WILGOCI - **40 ÷ 80%**
- **TIMER** - WYŁĄCZNIK CZASOWY - **2 ÷ 20 min.**
- **CICHE** ŁOŻYSKA ŚLIZGOWE
- **SIATECZKA PRZECIW OWADOM**
- GWARANCJA PRODUCENTA - **60M-CY**
- RENOMOWANY PRODUCENT - **DOSPEL**
- AERODYNAMICZNE ŁOPATKI WIRNIKA (ŚMIGŁA)
- STYLOWY WYGLĄD
- ODPORNY NA DZIAŁANIE UV (NIEŻÓŁKNĄCY) PCV TYPU ABS

AUTOMATYKA:

Dzięki zastosowaniu **czujnika wilgotności (higrostat)** i wyłącznika czasowego (timera) wentylator załączy się samoczynnie, jeżeli poziom wilgotności w pomieszczeniu przekracza próg czujnika **40-80%**wilgotności i pracuje automatycznie, aż poziom wilgotności spadnie do standardowego poziomu - ustawionego wcześniej na odpowiednim potencjometrze), po czym wentylator przełączy się w tryb pracy timera i będzie pracował jeszcze przez czas ustawiony na timerze.

Dzięki funkcji **timera (wyłącznika czasowego)** wentylator może pracować w przedziale czasowym od około **2** do około **23** minut, po wyłączeniu wentylatora przełącznikiem (np. od instalacji oświetleniowej).

PRZYKŁAD MONTAŻU

1. montaż ścienny - wyciąg do istniejącej wentylacji
2. montaż ścienny - wyciąg na zewnątrz budynku
3. montaż sufitowy (tylko wersja z łożyskiem kulkowym - dostępne na specjalne zamówienie) - wyciąg do istniejącej wentylacji
4. montaż sufitowy (tylko wersja z łożyskiem kulkowym - dostępne na specjalne zamówienie) - wyciąg na zewnątrz budynku